

EA153AA

(水分除去フィルター)

(特徴)

コンプレッサーラインの水分除去ツール
インパクトレンチ、エアー釘打、各種エアーツールの水分除去
エアーツール内部の防錆、耐久性アップ

(サイズ) 外形寸法:87mm 最大径:48mm
エアー出入口サイズ 1/4"
エアー供給量 連続使用時 708L/分
最大ピーク時 1,416L/分
最大空気圧 11kgf/cm
重量 92g

(使用例)



- エアー出入口サイズ、エアー供給量etcご使用のエアーツール仕様に照らし、1/4"に適したツールを船体してください。
- 接続するエアーの圧力は11kg・L/cm²以下にしてください。ブロック破損の危険性があります。
- エアー tank のドレイン抜きは始業時に必ず実施してください。
- エアーの出が悪くなったらケースのネジを緩め内部の水を拭き取り、別売のコアフィルターと交換してください。濡れたコアは水洗いし、ティッシュなどで拭き取り、乾燥させて次の交換に備えてください。(コアの取扱いではブラシ、洗剤等を使用しないでください。)
- 定期的にブロック接合部のOリング、本体などを点検し、変形・老化・ひび割れ等がないか確認してください。
- ブロック内は水分を含んでいます。特に冬期等凍結の可能性がある時は点検の上、ご使用ください。

