

EA800MA - 10	防塵マスク
EA800MA - 12	交換用フィルター

国家検定RS2合格品  
 防塵マスク本体にフィルター1枚付  
 フィットチェッカー付き  
 (マスクをする前に漏れがないかテストするもので  
 マスク中央部の吸気部分にあてて息を吸い、  
 フィットチェッカーが落ちなければ異常なしです。)

超極細電石不織布を使用したフィルターは  
 ミクロのホコリでも吸い寄せられるように  
 フィルターに付着させます

超極細電石不織布とは約2 μm(350kmの  
 長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に  
 電石(静電気)をもたせていますので、どんな  
 粉じんでも瞬間に捕らえます

マスクに内蔵しているフィルターは  
 ジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が  
 楽にでき、粉じんを瞬時に強力キャッチし、  
 使用時間も長持ちします

労働安全衛生関係法令に基づき、  
 防じんマスクの使用が規定されている作業  
 場所では、国家検定に合格した防じんマスク  
 (型式検定合格標章が貼付されています)を  
 必ず使用して下さい

< 性能表 >

区分	RS2
粒子捕集効率(NaCl)	96%以上
吸気抵抗値	65Pa以下
排気抵抗値	70Pa以下
吸気抵抗上昇値	280Pa以下
二酸化炭素濃度上昇値	1.0%以下
排気弁作動密度	15秒以上
重量	84 ± 5g

マスク前面



マスク裏面



\* アスベスト吹付作業では使用しないで下さい。  
 \* 硫化水素ガスには使用できません。