

EA983FW-21 ~ -23

LED小型積層信号灯 (ポール付)

品番	色	電圧
EA983FW-21	赤	DC 24V
EA983FW-22	黄	
EA983FW-23	緑	

特長

省電力、メンテナンスフリーのLEDタイプ
あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ
上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を追求しています。
下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、
下方からの視認性を追求しています。
光を効率よく反射して、少ないLED数で省電力と
高い視認性を確保するダブルリフレクション構造

防塵・防噴流 IP65構造です。水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
CEマーキング(EN/IEC規格適合品)

仕様

材質...ユニット:ABS樹脂
グローブ:AS樹脂
重量...580g

付属のブラケットの他、EA983FW-29(取付台)を使用することができます。

IP(International Protection)とは、
防塵性能・防水性能に関する保護等級で、国際規格です。
IP65とは、
防塵性規格 6 塵埃は侵入しない
防水性規格 5 噴流(あらゆる方向からのノズルによる噴流水)に対して保護する
を表します。



この部分の色が品番により異なります。

レンズカットグローブ



ダブルリフレクションシステム



EA983FW-29 取付台