

EA998FA - 3 (柱上安全带)

1本つり・U字つり兼用柱上安全帯の元祖とも言えるべき、昔からご愛用いただいているオーソドックスなタイプです。  
慣れ親しんだ形には40年近い歳月を経ても変化を必要としない完成された機能が盛り込まれています。

胴ベルト型安全帯  
1本吊/U字吊兼用  
ベルトサイズ 45X1200mm  
補助ベルトサイズ 85X700mm  
ストラップサイズ 16mmX2100mm  
(フック部分含む)  
重量 2050g  
スチール製バックル  
伸縮調整器付



**スライドバックル**  
PAT. U2134764





**誤挿入防止**

安全帯にとってバックルは最も重要な部分の一つです。このバックルが正しく通されていないと、安全帯を締めている意味がなくなります。  
藤井電工の安全帯にはすべて間違えた通し方ができない、誤挿入防止タイプが採用されており、また、スライドバックルには緩み防止のためのバネを入れています。

# 安全帯の用途と使用例

用途 分類	一般高所作業用			柱上作業用		垂直面作業用	傾斜面作業用
	1本つり専用		ハーネス型	U字つり専用	1本つり・U字つり兼用	垂直面用	傾斜面用
	ロープ式	巻取り式					
使用例							

# 安全帯の各部名称と長さの表示



## 安全帯フックの正しい掛け方

	直接掛け	回し掛け	穴掛け(ボルト穴など)
正しい掛け方			
誤った掛け方			

## 安全帯の廃棄基準

ベルト	<p><b>摩耗・擦り切れ・切り傷・焼損・溶解</b> 3mm(ベルト)・1mm(ストラップ)以上の摩耗・切り傷等があるもの。</p>	<p><b>織糸のほつれ</b> 織糸が1箇所以上切断しているもの。</p>
ロープ	<p><b>切り傷</b> 1リード内で7ヤーン以上切れているもの。</p>	<p><b>摩耗</b> 外層ヤーンおよび7ヤーン以上摩耗しているもの。</p>
	<p><b>キンク・形崩れ</b> キンクしているもの、また7ヤーン以上形崩れのあるもの。</p>	<p><b>薬品・塗料の付着</b> 塗料が付着して硬化しているもの、また薬品が付着して変色しているもの。</p>
	<p><b>焼損・溶解</b> 7ヤーン以上溶融があるもの。</p>	<p><b>さつま縮みの抜け</b> さつま縮みが1箇所でも抜けているもの。</p>
バックル	<p><b>変形</b> 変形し、締まり具合の悪いもの。</p>	<p><b>摩滅・傷</b> 1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
環類	<p><b>変形</b> 目視で変形が確認できるもの。</p>	<p><b>摩滅・傷</b> 1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
フック	<p><b>変形</b> 外れ止め装置の開閉作動の悪いもの。</p>	<p><b>摩滅・傷</b> 1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
伸縮調節器	<p><b>変形</b> 目視で変形が確認できるもの。</p>	<p><b>摩滅・傷</b> 1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
巻取り器	<p><b>機能不良</b> ストラップの巻込み、引出しができないもの。</p>	<p><b>損傷</b> ベルト通し環が破損しているもの。</p>

ツヨロン TSUYORON 2wayリトラ 2wayリトラライト リトラ R1TRA リトラライト ロリップ SRリトラ Gカット  
 セフライト LSA ツヨライト キーロック 吊るペー 24リング 78ロリップ SS21ロリップ GCハリップ 97ハリップ  
 ベルブロック エフブロック やねブロック 用心棒 ヤネロップ コシラク  
 は藤井電工の登録商標です。