

工品番	EA998	EA998-1	EA998-10A	EA998-11A	EA998-12A	EA998-15	EA998-16
品名	安全帯 (補助ベルト付)	安全帯 (補助ベルト付)	大口フック安全帯 (アルミバックル付)	大口フック安全帯 (アルミバックル付)	大口フック安全帯 (アルミバックル付)	安全帯 (腰当付)	安全帯 (腰当付)
ベルトカラー	グリーン	グリーン	ライトブルー	ブラック	グリーン	グリーン	イエロー
ベルトサイズ(mm)	50X1220	50X1220	50X1220	50X1220	50X1220	50X1220	50X1220
重量(g)	880	1070	730	730	730	1270	1270
有効ウエストサイズ(mm)	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
ショックアブソーバー	無	無	無	無	無	無	無
バックル	三価クロメートメッキ仕上 スライドバックル	クロムメッキ仕上げ	アルミ製スライドバックル	アルミ製スライドバックル	アルミ製スライドバックル	クロムメッキ仕上げ	クロムメッキ仕上げ
補助ベルト(mm)	77X650	77X650	無	無	無	100X700	100X700
ストラップサイズ(mm)	12x1420(フック除く)	12x1420(フック除く)	12x1420(フック除く)	12x1420(フック除く)	12x1420(フック除く)	12x1420(フック除く)	12x1420(フック除く)
ロープ材質	三つ打ちナイロンロープ	三つ打ちナイロンロープ	八つ打ちナイロンロープ	八つ打ちナイロンロープ	八つ打ちナイロンロープ	八つ打ちナイロンロープ	八つ打ちナイロンロープ
フック材質	三価クロメートメッキ仕上	クロムメッキ仕上	アルミ	アルミ	アルミ	クロムメッキ仕上	クロムメッキ仕上
フックサイズ(mm)	51x122 口径:14	108x223 口径:53	116x218 口径:53	116x218 口径:53	116x218 口径:53	108x223 口径:53	108x223 口径:53
補足			フックハンガー付 軽量タイプ	フックハンガー付 軽量タイプ	フックハンガー付 軽量タイプ	クッション性補助ベルト	クッション性補助ベルト

工品番	EA998F-1	EA998F-2	EA998F-5	EA998F-6	EA998F-11	EA998F-12	EA998F-15
品名	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯
ベルトカラー	ブルー	グリーン	ブルー	グリーン	ブルー	グリーン	ブルー
ベルトサイズ(mm)	50X1200	50X1200	50X1200	50X1200	50X1200	50X1200	50X1200
重量(g)	685	685	845	845	940	940	920
有効ウエストサイズ(mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
ショックアブソーバー	無	無	無	無	無	無	衝撃吸収ストラップ
バックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	ワンタッチバックル	ワンタッチバックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	ワンタッチバックル
補助ベルト(mm)	-	-	-	-	100X650	100X650	-
ストラップサイズ(mm)	11X1700	11X1700	11X1700	11X1700	12X1700	12X1700	21.5X1700
ロープ材質	三つ打ちナイロンロープ	三つ打ちナイロンロープ	三つ打ちナイロンロープ	三つ打ちナイロンロープ	八つ打ちナイロンロープ	八つ打ちナイロンロープ	ポリエステル
フック材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
フックサイズ	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50
補足	軽量タイプ	軽量タイプ	軽量タイプ 取付簡単	軽量タイプ 取付簡単	軽量タイプ 腰に優しくクッション付	軽量タイプ 腰に優しくクッション付	ショックアブソーバー機能を備えた安全帯

工品番	EA998F-16	EA998F-21	EA998F-22	EA998F-25	EA998F-26	EA998F-31	EA998F-32
品名	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯
ベルトカラー	グリーン	ブルー	グリーン	ブルー	ブラック	ブルー	グリーン
ベルトサイズ(mm)	50X1200	50X1200	50X1200	50X1200	50X1200	50X1200	50X1200
重量(g)	920	950	950	1030	1030	1160	1160
有効ウエストサイズ(mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
ショックアブソーバ-	衝撃吸収ストラップ	衝撃吸収ストラップ	衝撃吸収ストラップ	無	無	有	有
バックル	ワンタッチバックル	スライドバックル	スライドバックル	スライドバックル	スライドバックル	スライドバックル	スライドバックル
補助ベルト(mm)	-	-	-	-	-	-	-
ストラップサイズ(mm)	21.5X1700	21.5X1700	21.5X1700	15X1100	15X1100	18X1700	18X1700
ロープ材質	ポリエステル	ポリエステル	ポリエステル	硬張力繊維	硬張力繊維	硬張力繊維	硬張力繊維
フック材質	アルミ	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
フックサイズ(mm)	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50
補足	ショックアブソーバ機能を備えた安全帯	ショックアブソーバ機能を備えた安全帯	ショックアブソーバ機能を備えた安全帯	簡易型リール式	簡易型リール式	スタンダードリール式	スタンダードリール式

工品番	EA998F-35	EA998F-36	EA998F-41	EA998F-42	EA998F-45	EA998F-46	EA998F-51
品名	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯
ベルトカラー	ブルー	グリーン	ブルー	グリーン	ブルー	グリーン	ブルー
ベルトサイズ(mm)	50X1200	50X1200	50X1200	50X1200	50X1200	50X1200	50X1200
重量(g)	990	990	1200	1200	980	980	1280
有効ウエストサイズ(mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
ショックアブソーバ-	無	無	有	有	有	有	有
バックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	スライドバックル	スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	ワンタッチバックル
補助ベルト(mm)	-	-	-	-	-	-	-
ストラップサイズ(mm)	15X1100	15X1100	15X1500	15X1500	18X1700	18X1700	18X1700
ロープ材質	硬張力繊維	硬張力繊維	硬張力繊維	硬張力繊維	硬張力繊維	硬張力繊維	硬張力繊維
フック材質	鉄	鉄	鉄	鉄	アルミ	アルミ	鉄
フックサイズ(mm)	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50
補足	簡易型リール式 軽量タイプ	簡易型リール式 軽量タイプ	巻取り式の理想型 2WAYリール式	巻取り式の理想型 2WAYリール式	スタンダードリール式 軽量タイプ	スタンダードリール式 軽量タイプ	スタンダード 取付簡単 リール式

工口品番	EA998F-52	EA998F-53	EA998F-54	EA998F-55	EA998F-56	EA998F-61	EA998F-62
品名	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯	安全帯
ベルトカラー	ブルー	グリーン	オレンジ	ブルー	グリーン	ブルー	グリーン
ベルトサイズ(mm)	50X1200	50X1200	50X1200	50X1200	50X1200	50X1200	50X1200
重量(g)	1330	1330	950	1330	1330	1560	1560
有効ウエストサイズ(mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
ショックアブソーバ	有	有	有	有	有	有	有
バックル	ワンタッチバックル	ワンタッチバックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル
補助ベルト(mm)	-	-	-	100X650	100X650	-	-
ストラップサイズ(mm)	15X1500	15X1500	12X1700	15X1500	15X1500	15X1500	15X1500
ロープ材質	硬張力繊維	硬張力繊維	三つ打ちナイロンロープ	硬張力繊維	硬張力繊維	八つ打ち 11X1000	八つ打ち 11X1000
フック材質	鉄	鉄	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
フックサイズ(mm)	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50
補足	取付簡単 2WAYリール式	取付簡単 2WAYリール式	繊維にポリエステル 酸対策型 軽量タイプ	2WAYリール式 軽量タイプ 腰に優しいクッション付	2WAYリール式 軽量タイプ 腰に優しいクッション付	2WAYリール式 副ランヤード付	2WAYリール式 副ランヤード付

工口品番	EA998F-65	EA998F-66	EA998FA-1	EA998FA-2	EA998FA-3	EA998FA-4	EA998FA-5
品名	安全帯	安全帯	柱上安全帯	柱上安全帯(林業型)	柱上安全帯	柱上安全帯	柱上安全帯(湾曲型)
ベルトカラー	ブルー	グリーン	ブルー	ブルー	グリーン	ブルー	ブルー
ベルトサイズ(mm)	50X1200	50X1200	45X1200	45X1200	45X1200	45X1200	45X1200
重量(g)	1160	1160	1660	1700	2050	1810	2240
有効ウエストサイズ(mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
ショックアブソーバ	無	無	無	無	無	無	無
バックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	スチール製 スライドバックル	スチール製 スライドバックル	スチール製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル
補助ベルト(mm)	-	-	85X650	75X650	85X700	100X700	100X700
ストラップサイズ(mm)	11X1000	11X1000	16X2100	12X1900	16X2100	16X2100	16X3300
ロープ材質	八つ打ちナイロンロープ	八つ打ちナイロンロープ	ビニロン 三つ打ちロープ	ビニロン 三つ打ちワイヤ芯ロープ	ナイロン 三つ打ちロープ	ナイロン 三つ打ちロープ	ナイロン 三つ打ちロープ
フック材質	アルミ	アルミ	鉄	鉄	鉄	アルミ	アルミ
フックサイズ(mm)	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50	口径 50
補足	ランヤード2本式 軽量タイプの定番	ランヤード2本式 軽量タイプの定番	柱上作業の必需品	柱上用 ビニルパイプ付で 枝打ちに最適	柱上作業の必需品	柱上用 湾曲ベルトで長時間 の作業に最適	柱上用 ロープの両端にフック

ISO品番	EA998FB-1	EA998FB-2
品名	短絡防止型安全帯	防爆型安全帯
ベルトカラー	イエロー	グリーン
ヘルトサイズ(mm)	50X1200	50X1200
重量(g)	1330	1250
有効ウエストサイズ(mm)	1200	1200
ショックアブソーバ-	有	有
バックル	鉄に樹脂コーティング スライドバックル	真鍮製バックル
補助ヘルト(mm)	-	-
ストラップサイズ(mm)	15X1500	直径10X1700
ロープ材質	硬張力繊維	導電性 三つ打ちロープ
フック材質	鉄に樹脂コーティング	ハリウム銅製
フックサイズ(mm)	口径 50	口径 50
補足	短絡防止型(絶縁) 2WAYリール式	防爆・帯電防止型

ISO品番	EA998P-1	EA998P-7	EA998P-10	EA998P-11	EA998P-12	EA998P-15	EA998P-101
品名	安全帯 (ショックアブソーバ-付)	安全帯 (ショックアブソーバ-付)	安全帯 (ショックアブソーバ-付)	安全帯 (ショックアブソーバ-付)	安全帯 (ショックアブソーバ-付)	安全帯 (カールロープ式)	安全帯 (緊急ロック機構内蔵)
ベルトカラー	イエロー	イエロー	イエロー	イエロー	グリーン	ブルー	グリーン
ヘルトサイズ(mm)	50X1200	50X1200	50X1200	50X1200	50X1200	50X1300	50X1200
重量(g)	1000	1010	950	840	930	970	940
有効ウエストサイズ(mm)	900	900	900	900	900	1000	900
ショックアブソーバ-	有	有	有	有	有	有	有
バックル	機械構造用炭素鋼 スライドバックル	機械構造用炭素鋼 スライドバックル	機械構造用炭素鋼 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル	ワンタッチバックル	機械構造用炭素鋼 スライドバックル	アルミ製 スライドバックル
補助ヘルト(mm)	-	-	-	-	-	-	-
ストラップサイズ(mm)	18X1500(フック除く)	18X1500(フック除く)	18X1500(フック除く)	18X1500(フック除く)	18X1500(フック除く)	9X1500(最長)	18X1500(フック除く)
ロープ材質	耐熱アラミド繊維	耐熱アラミド繊維	耐熱アラミド繊維	耐熱アラミド繊維	耐熱アラミド繊維	ポリアリレート繊維	
フック材質	樹脂モールド加工	樹脂モールド加工	機械構造用炭素鋼	アルミ	アルミ		アルミ
フックサイズ(mm)	口径:50mm	口径:50mm	口径:50mm	口径:50mm	口径:50mm	口径:50mm	口径:50mm
補足	ボタン巻き取り式 1本つり専用	自動巻き取り式 1本つり専用	自動巻き取り式 1本つり専用	レバー切換式リール 1本つり専用	レバー切換式リール 1本つり専用	落下質量100kg対応 カールロープ採用	自動巻き取り式 1本つり専用