

	能力	総重量
EA510D-46	12-46mm	7kg
EA510D-70	12-70mm	9.9kg
(インターナルベアリングプーラー)		



○ ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取外しに最適な工具です。確実なつかみ効果でベアリングなどを安全に容易に引抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。

○ 構成内容

EA510D-46 内抜きエキストラクター
(12～16mmX1、14～19mmX1、18～23mmX1、20～30mmX1、
28～40mmX1、36～46mmX1)
支えアーム、アダプター
(20～70mm 0.6kg 耐荷重 3t X1、70～140mm 1.6kg 耐荷重 4tX1)

EA510D-70 内抜きエキストラクター
(12～16mmX1、14～19mmX1、18～23mmX1、20～30mmX1、
28～40mmX1、36～46mmX1、45～58mmX1、56～70mmX1)
支えアーム、アダプター
(20～70mm 0.6kg 耐荷重 3t X1、70～140mm 1.6kg 耐荷重 4tX1)

○ 操作方法

1. ボールベアリングの中穴に、内抜きエキストラクターを挿入します。
2. ナット(B)を締めると、リップ(D)が引き上げられ、アゴ(C)が開き、ベアリング縁の丸み部分を後からすくうように押します。

内抜きエキストラクター



3. 支えアーム(カウンターステイ)を置き、スピンドル(E)を内抜きエキストラクターのスピンドル(A)上にねじこみます。
(必要に応じてアダプター(H)を取り外して使用してください。)
4. ハンドル(G)がしっかり保持され、ナット(F)を締めます。
5. 引抜き作業中、内側エキストラクターのナット(B)を再度、締めます。



支えアーム



内抜きエキストラクター
No.21と支えアームNo.22を
セットしたもの