


EA934YB-3 (スパイラルツール)




- 全長…188mm
- 重量…75g
- 軸長…103mm
- グリップ…樹脂製


## パーマキュア 作業手順




1. 傷穴にささっている釘などの角度を確かめながら異物をぬきとります。
2. その部分にタイヤクレヨンで、しるしをつけておきます。
3. セメントの入りをよくする為に、空気圧は通常の半分ぐらいにしてください。




スパイラルツール(#915)にセメント(#770)をつけて右回転でサビや油のしみこんだ傷穴をよく清掃します。抜くときも右回転して下さい。3回程スパイラルツールにセメントをつけてこれを繰り返します。




パーマキュアツール(#922)にパーマキュア(#222)のカバーをとって左右均等になる様はさみます。これにセメントを両面にたっぷりたらしめます。



スパイラルツール(#915)を引きぬきパーマキュア(#222)を手早く傷穴に打込みます。



表面のクッションゴムが溶けて傷穴を完璧に塞ぎます。3-10分待ってエアもれの有無をチェックして下さい。修理部分からのもれがない場合はタイヤの表面に出ている部分を切して下さい。



これで完了です。タイヤとパーマキュアが完全加硫します。

< 対応品番 >

#915	EA934YB-3
#770	EA934YD-1
#922	EA934YB-1
#222	EA934YD-12