

EA991C - 25 (2.5kg)

EA991C - 26 (16kg)

潤滑グリース

特長

精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。

耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。

高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。

用途

- シャッター、門扉、ドアの蝶番の潤滑に。
- 各種産業機械やコンベア、工作機械等のギア、チェーン、ワイヤー、ベアリング、ロッド部の潤滑・焼付き防止に。



EA991C-25

EA991C-26

- 使用温度範囲...-20～200℃
- ちょう度...2号 (25℃ 265～295)

グリースの硬さ

グリースの硬さを現す特性値がちょう度です。潤滑油の粘度に相当します。

ちょう度範囲によりちょう度番号でグリースを分類する規格は米国により制定され日本のJIS規格もこれに従っています。

ちょう度が小さいほどグリースは硬いことを示し、ちょう度番号は大きくなります。(表参照)

ちょう度番号	混和ちょう度範囲
000号	445-475
00号	400-430
0号	355-385
1号	310-340
2号	265-295
3号	220-250
4号	175-205
5号	130-160
6号	85-115