

	カラー
EA942CG-11	白
EA942CG-12	グレー
EA942CG-13	ダークブラウン
EA942CG-14	ブラック
EA942CG-15	ライトグリーン

(錆鉄用油性ペイント)

- 油性カラーサビ鉄用
- 合成樹脂塗料
- 成分 合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防腐剤、有機溶剤

- 特徴
 - ・錆の上から直接塗れる、上塗り兼用の高光沢錆止め塗料。
 - ・ホルムアルデヒド規制除外品
 - ・1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。
 - ・特殊強力防錆剤が錆の進行を抑え、長期間鉄部を錆から守ります。
 - ・シリコンアクリル樹脂の採用で耐候性が大幅に向上。

- 容量 0.7L
- 標準塗り面積 (0.7L 1回塗り) 6.0~8.0m²
- 乾燥時間 夏期:1.5~2時間
冬期:5~6時間

- 用途 門扉、ドア、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等の鉄部、鉄製品、アルミ建材、ステンレス製品。

- うすめ方 塗料の粘度が高くて塗りにくい時はペイント薄め液(10%以内)で薄めてください。
- 用具の手入れ 塗料が乾かないうちにペイント薄め液で洗ってください。