

EA942CG - 21	カラー 白
EA942CG - 22	グレー
EA942CG - 23	ダークブラウン
EA942CG - 24	ブラック
EA942CG - 25	ライトグリーン

(錆鉄用油性ペイント)

油性カラーサビ鉄用

合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、特殊防錆剤、有機溶剤

特徴

- ・錆の上から直接塗れる、上塗り兼用の高光沢錆止め塗料。
- ・ホルムアルデヒド規制除外品
- ・1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。
- ・特殊強力防錆剤が錆の進行を抑え、長期間鉄部を錆から守ります。
- ・シリコンアクリル樹脂の採用で耐候性が大幅に向上。

容量 1.6L

標準塗り面積 (1.6L 1回塗り) 13~18m²

乾燥時間 夏期:1.5~2時間
冬期:5~6時間

用途 門扉、ドア、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等の鉄部、鉄製品、アルミ建材、ステンレス製品。

うすめ方 塗料の粘度が高くて塗りにくい時はペイント薄め液(10%以内)で薄めてください。

用具の手入れ 塗料が乾かないうちにペイント薄め液で洗ってください。