



品番	カラー	容量	塗り面積(1回塗り)
EA942CG-41A	白	200mℓ	1.6~2.2m ² (タタミ 0.9~1.3枚分)
EA942CG-42A	グレー		
EA942CG-43A	こげ茶		
EA942CG-44A	黒		
EA942CG-51A	白	700mℓ	6~8m ² (タタミ 3.7~4.9枚分)
EA942CG-52A	グレー		
EA942CG-53A	こげ茶		
EA942CG-54A	黒		
EA942CG-61A	白	1.6ℓ	13~18m ² (タタミ 7.9~11枚分)
EA942CG-62A	グレー		
EA942CG-63A	こげ茶		
EA942CG-64A	黒		
EA942CG-71A	白	5ℓ	41~56m ² (タタミ 25~34.2枚分)
EA942CG-72A	アイボリー		
EA942CG-73A	こげ茶		
EA942CG-74A	黒		

(油性 鉄用ペイント)

油性シリコン鉄部用塗料

成分	○合成樹脂変性塗料(シリコンアルキッド)、顔料、有機溶剤
特徴	○シリコン変性樹脂により、耐久性に優れ美しい光沢を保ちます。 ○酸性雨や酸性雪、塩害に強く、強力サビ止め剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ長期間鉄製品を守ります。 ○車や工場からの排気ガスに強く、長期間塗膜の劣化を防ぎます。 ○1回塗りで仕上がり、大変塗りやすい塗料です。 ○消防法上の非危険物(指定可燃物)です。
用途	○門扉・ドア・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など 屋内外の鉄部・鉄製品・アルミ建材・ステンレス製品用 ○家具・建具などの屋内の木部・木製品(床を除く)
うすめ方	○塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、 ペイントうすめ液(EA942C-1、-1A、-1B)でうすめてください。
用具の手入れ	○塗料が乾かない内にペイントうすめ液で洗って下さい。
乾燥時間	夏季：3~5時間 冬期：6~10時間