

EA942CG-45A

EA942CG-55A

EA942CG-65A

(油性 鉄用ペイント)



品番	内容量	標準塗り面積 (1回塗り)	本体サイズ
EA942CG-45A	150mℓ	2.3~2.8m ² (タタミ1.4~1.7枚分)	78×78×69mm
EA942CG-55A	700mℓ	10~12m ² (タタミ6.7~7.0枚分)	120×120×120mm
EA942CG-65A	1.6ℓ	23~26m ² (タタミ14.0~16.5枚分)	145×145×165mm

(油性 鉄用ペイント)

- 油性鉄部用
- 合成樹脂塗料
- 成分…合成樹脂(石油樹脂)、油脂、顔料、有機溶剤
- カラー…シルバー
- 乾燥時間…夏季：3~5時間
冬期：6~10時間

- 用途…鉄製の扉、門扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などあらゆる鉄部・鉄製品。

- 特徴
 - ・大変塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
 - ・塩害に強く、強力サビ止め剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。
 - ・日光や雨に強く、光や太陽熱を反射する美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。

- うすめ方…**うすめずにご利用下さい。**

- 用具の手入れ…塗料が乾かないうちにペイント薄め液で洗ってください。