



	カラー		容量	塗り面積 (1回塗り)
EA942CJ-1A	ホワイト		5ℓ	約36~47m ²
EA942CJ-2A	ブラウン			
EA942CJ-3A	こげ茶			
EA942CJ-4A	アイボリー			

(水性建物用アクリルペイント)

※色見本はPCで再現したものです。
 実際の色と異なる場合があります。

用途	<ul style="list-style-type: none"> ・フェンス、門扉、鉄柵、看板、玩具などの鉄部・鉄製品 ・カラーベスト、スレートかわら、セメントかわら、トタン屋根、トタンペイ ・コンクリート、ブロック、各種サイディング等の外壁や塀 ・ドア、雨戸、羽目板、板べい、ガーデン用品等や屋内外の木部、家具、木工品等の木製品 ・台所・居間等の漆くい、モルタル、コンクリート壁、板壁 ・発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビのプラスチック面 ※釉薬瓦・いぶし瓦、壁紙、絶えず水がかかったり水に浸かる所、いつも湿っている所、床面には適しません。
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく耐久性が圧倒的に優れた高性能塗料です。 ・粘着感が少なく、汚れが付きにくい塗料です。 ・サビ止め剤を配合していますので、長期間サビの発生を防ぎます。 ・エナメル調の美しいつやに仕上がります。 ・厚塗りしてもタレにくく、大変塗りやすい塗料です。 ・嫌な臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
乾燥時間	夏季: 30分~1時間 冬期: 2~3時間
成分	・合成樹脂(シリコンアクリル・フッ素)・紫外線劣化防止剤(HALS)・顔料・サビ止め剤・水