

品番	カラー	容量
EA942CN-11	白	0.2ℓ
EA942CN-12	アイボリー	
EA942CN-13	こげ茶	
EA942CN-14	黒	
EA942CN-15	ベージュ	
EA942CN-16	緑	
EA942CN-17	ライトグレー	
EA942CN-1	白	0.7ℓ
EA942CN-2	アイボリー	
EA942CN-3	こげ茶	
EA942CN-4	黒	
EA942CN-5	ベージュ	
EA942CN-6	緑	
EA942CN-7	ライトグレー	
EA942CE-21	白	1.6ℓ
EA942CE-22	アイボリー	
EA942CE-23	こげ茶	
EA942CE-24	ライトグレー	
EA942CE-25	黒	
EA942CE-31A	白	5.0ℓ
EA942CE-32A	アイボリー	
EA942CE-33A	こげ茶	
EA942CE-34A	ライトグレー	
EA942CE-35A	黒	

(水性アクリルペイント)

- 水性 多用途
- 合成樹脂塗料(水系)
- 成分・・・シリコンアクリル樹脂(フッ素配合)、顔料、防カビ剤、錆止め剤、水
- 標準塗り面積(1回塗り)・・・0.2ℓ : 1.4~1.9m²
0.7ℓ : 5.0~6.6m²
1.6ℓ : 11.0~15.0m²
5ℓ : 36.0~47.0m²
- 乾燥時間・・・夏期:30分~1時間
冬期:2~3時間

特徴

- 特殊フッ素樹脂の効果で、汚れにくく耐久性に優れた塗料です。
- いやな臭いのしない無臭タイプ。1回塗りで仕上がります。
- 錆止め剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
- 強力防カビ剤を配合していますので、長期間カビの発生を防ぎます。
- 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
- 上品でソフトなツヤに仕上がります。

用途

- ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品など、屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。
- フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。
- コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁や塀。
- 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
- 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
- カベ紙・ユニットバス・浴槽・絶えず水がかかったり水につかる場所や、いつも湿っているところ、また床面には適しません。

薄め方

- 塗料の粘度が高くて塗りにくい時は水で少し(5%以内)薄めてください。

用具の手入れ

- 塗料が乾かないうちに水か湯で洗ってください。