





































	カラー		容量	塗り面積 (1回塗り)
EA942E-1	ホワイト		0.2ℓ	約1.5～1.9m <sup>2</sup>
EA942E-2	アイボリー			
EA942E-3	ダークブラウン			
EA942E-4	グレー			
EA942E-5	ブラック			
EA942E-6	レッド			
EA942E-7	ブルー			
EA942E-8	イエロー			
EA942E-9	グリーン			
EA942E-11	ホワイト		0.7ℓ	約5.4～6.7m <sup>2</sup>
EA942E-12	アイボリー			
EA942E-13	ダークブラウン			
EA942E-14	グレー			
EA942E-15	ブラック			
EA942E-16	レッド			
EA942E-17	ブルー			
EA942E-18	イエロー			
EA942E-19	グリーン			
EA942E-21	ホワイト		1.6ℓ	約12～15m <sup>2</sup>
EA942E-22	アイボリー			
EA942E-23	ダークブラウン			
EA942E-24	グレー			
EA942E-25	ブラック			
EA942E-26	レッド			
EA942E-27	ブルー			
EA942E-28	イエロー			
EA942E-29	グリーン			
EA942E-31	ホワイト		3ℓ	約23～29m <sup>2</sup>
EA942E-32	アイボリー			
EA942E-33	ダークブラウン			
EA942E-34	グレー			
EA942E-35	ブラック			
EA942E-36	レッド			
EA942E-37	ブルー			
EA942E-38	イエロー			
EA942E-39	グリーン			
EA942E-41	ホワイト		14ℓ	約107～134m <sup>2</sup>
EA942E-42	アイボリー			
EA942E-43	ダークブラウン			
EA942E-44	グレー			
EA942E-45	ブラック			

(水性多目的塗料)

※色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。



用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>・門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部、鉄製品</li> <li>・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品等の屋内外木部・木製品</li> <li>・ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディング</li> <li>※窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く。</li> <li>・浴室、台所、居間等のモルタル、コンクリート、漆くい壁、ビニールクロス、壁紙等</li> </ul>
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鉛、クロム等の有害な物質を使用していない塗料。</li> <li>・シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。</li> <li>・酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。</li> <li>・エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。</li> <li>・厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。</li> <li>・日本塗料工業会「塗料用標準色」の色No.に対応し、プロでも選びやすい色設定。(一部色を除く)</li> </ul>
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指触：約30分(20℃)、約2時間(冬期)</li> <li>・半硬化：約1時間(20℃)、約3時間(冬期)</li> </ul>
成分	<ul style="list-style-type: none"> <li>・合成樹脂(シリコンアクリル)・顔料・防藻剤・防カビ剤・防サビ剤・水</li> </ul>