

品番	カラー	容量	塗り面積 (1回塗り)
EA942EB-1A	白	0.2ℓ	約1.4m ²
EA942EB-2A	グレー		
EA942EB-3A	黒		
EA942EB-4A	チョコレート		
EA942EB-5A	青		
EA942EB-6A	赤		
EA942EB-7A	黄		
EA942EB-8A	緑		
EA942EB-11A	白	0.7ℓ	約5m ²
EA942EB-12A	グレー		
EA942EB-13A	黒		
EA942EB-14A	チョコレート		
EA942EB-15A	青		
EA942EB-16A	赤		
EA942EB-17A	黄		
EA942EB-18A	緑		
EA942EB-21A	白	1.6ℓ	約12m ²
EA942EB-22A	グレー		
EA942EB-23A	黒		
EA942EB-24A	チョコレート		
EA942EB-25A	青		
EA942EB-26A	赤		
EA942EB-27A	黄		
EA942EB-28A	緑		



(水性多目的塗料[鉄部・木部用])

※色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。

用途	<ul style="list-style-type: none"> 鉄部、木部、トタン、外壁・サイディング、モルタル・ブロック、かわら屋根、雨どい等 ※自動車、単車、バスタブ、ビニールクロス、壁紙、タイル、フッ素加工面、床には塗装できません。
特徴	<ul style="list-style-type: none"> 落ちついたツヤに仕上がります。(半ツヤ) 屋内外の様々なものに塗れます。 粘着性が少ない為汚れが付きにくく、美しい塗膜が保たれます。 強力防サビ剤・防カビ剤等の配合により、塗装物を長期間美しく護ります。 室内の塗装中でも乾燥が速い為、臭いが気にならず快適に作業出来ます。
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> 指触：約30分(20℃)、約60分(冬期) 半硬化：約60分(20℃)、約2時間(冬期)
塗装間隔	<ul style="list-style-type: none"> 20℃：約2時間後 5℃：約5時間後
成分	合成樹脂(アクリル樹脂)・顔料・水