

	カラー	容量	塗り面積 (1回塗り)		
EA942EC-1	白	0.2ℓ	約2m <sup>2</sup>		
EA942EC-2	アイボリー				
EA942EC-3	グレー				
EA942EC-4	黒				
EA942EC-5	ベージュ				
EA942EC-6	緑				
EA942EC-7	こげ茶				
EA942EC-11	白	0.7ℓ	約6.5m <sup>2</sup>		
EA942EC-12	アイボリー				
EA942EC-13	グレー				
EA942EC-14	黒				
EA942EC-15	ベージュ				
EA942EC-16	緑				
EA942EC-17	こげ茶				
EA942EC-21	白	1.6ℓ	約15m <sup>2</sup>		
EA942EC-22	アイボリー				
EA942EC-23	グレー				
EA942EC-24	黒				
EA942EC-25	ベージュ				
EA942EC-26	緑				
EA942EC-27	こげ茶				
EA942EC-31	白	3ℓ	約28m <sup>2</sup>		
EA942EC-32	アイボリー				
EA942EC-33	グレー				
EA942EC-34	黒				
EA942EC-41	白			14ℓ	約130m <sup>2</sup>
EA942EC-42	アイボリー				

(油性多目的塗料[鉄部・建物用])

※色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。



用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、スチール製ドア等の建具、電気器具、ロッカー、パイプ、遊具等</li> <li>・木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドア等の建具、窓枠、木工作品等</li> <li>・酸性雨、排気ガス、塩害から長時間にわたり強い塗膜を維持します。</li> <li>・速乾で低温時も塗装可能です。</li> <li>・下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。</li> </ul>
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指触：約15分(20℃)、約30分(冬期)</li> <li>・半硬化：約30分(20℃)、約60分(冬期)</li> </ul>
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> <li>・合成樹脂(変性アルキド)、防錆剤、顔料、有機溶剤</li> </ul>
成分	