

EA942EC-1～EA942EC-42（油性多目的塗料[鉄部・建物用]）仕様

| | |
|------|---|
| 用途 | ・鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、スチール製ドア等の建具、 電気器具、ロッカー、パイプ、遊具等 ・木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドア等の建具、窓枠、木工作品等 |
| 特徴 | ・酸性雨、排気ガス、塩害から長時間にわたり強い塗膜を維持します。 ・速乾で低温時も塗装可能です。 ・下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。 |
| 乾燥時間 | ・指触：約15分(20℃)、約30分(冬期) ・半硬化：約30分(20℃)、約60分(冬期) |
| 成分 | ・合成樹脂(変性アルキド)、防錆剤、顔料、有機溶剤 |

| | カラー | 容量 | 塗り面積 (1回塗り) | |
|-----------------------|-------|------|--------------------|------|
| EA942EC-1 | 白 | | | (廃番) |
| EA942EC-2 | アイボリー | | | (廃番) |
| EA942EC-3 | グレー | | | (廃番) |
| EA942EC-4 | 黒 | 0.2ℓ | 約2m ² | (廃番) |
| EA942EC-5 | ベージュ | | | (廃番) |
| EA942EC-6 | 緑 | | | (廃番) |
| EA942EC-7 | こげ茶 | | | (廃番) |
| EA942EC-11 | 白 | | | |
| EA942EC-12 | アイボリー | | | |
| EA942EC-13 | グレー | | | |
| EA942EC-14 | 黒 | 0.7ℓ | 約6.5m ² | |
| EA942EC-15 | ベージュ | | | (廃番) |
| EA942EC-16 | 緑 | | | (廃番) |
| EA942EC-17 | こげ茶 | | | (廃番) |
| EA942EC-21 | 白 | | | |
| EA942EC-22 | アイボリー | | | |
| EA942EC-23 | グレー | | | |
| EA942EC-24 | 黒 | 1.6ℓ | 約15m ² | |
| EA942EC-25 | ベージュ | | | |
| EA942EC-26 | 緑 | | | |
| EA942EC-27 | こげ茶 | | | (廃番) |
| EA942EC-31 | 白 | | | |
| EA942EC-32 | アイボリー | | | |
| EA942EC-33 | グレー | 3ℓ | 約28m ² | |
| EA942EC-34 | 黒 | | | |
| EA942EC-41 | 白 | | | |
| EA942EC-42 | アイボリー | 14ℓ | 約130m ² | |



※色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。