EA942EC-81～84　　アルミニウムペイント(銀色)

	カラー	容量	塗り面積（1回塗	
~~EA942EC-81~~	シルバー	~~80mℓ~~	~~約0.8m^2~~	（廃番）
~~EA942EC-82~~		~~0.2ℓ~~	~~約2m^2~~	（廃番）
EA942EC-83		0.7ℓ	約7m^2	
EA942EC-84		1.6ℓ	約16m^2	

用　途	・鉄部…門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドア等の建具、ロッカーパイプ、遊具等 ・木部…外板、羽目板、戸袋、木製ドア等の建具、窓枠、木工工作品等
特　長	・輝度の高い平滑な金属光沢を持つ白く美しいシルバー色です。 ・微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、 水分などの浸透も防止しますので高い耐候性と防食性を発揮します。
乾燥時間	指触：約（20℃）、約（冬期） 半硬化：約（20℃）、約（冬期）
耐熱性	100℃以下
成　分	・合成樹脂 ・アルミニウムペースト ・溶剤

※ペイントうすめ液はEA942EP-1～-3をお使いください。