

	カラー	容量	塗り面積 (1回塗り)
EA942ED-1	赤さび	0.7ℓ	約8m ²
EA942ED-2	さび色		
EA942ED-3	ねずみ		
EA942ED-11	赤さび	1.6ℓ	約20m ²
EA942ED-12	さび色		
EA942ED-13	ねずみ		
EA942ED-21	赤さび	3.0ℓ	約37m ²
EA942ED-22	さび色		
EA942ED-23	ねずみ		
EA942ED-31	赤さび	7.0ℓ	約80m ²
EA942ED-32	さび色		
EA942ED-33	ねずみ		



(油性錆止め塗料)

※色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。

用途	・門扉、シャッター、柵、鉄骨、窓枠など屋内外の鉄部の錆止めに。
特徴	・被覆力が大きく刷毛さばき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。 ・水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。 ※2液形塗料、ラッカー型塗料等、強溶剤タイプの上塗り塗料には使用出来ません。
乾燥時間	・指触：約2時間(20℃)、約4時間(冬期) ・半硬化：約8時間(20℃)、約16時間(冬期)
成分	・フタル酸樹脂・顔料・溶剤