



	カラー	容量	塗り面積 (1回塗り)
EA942ED-51	赤さび	0.7ℓ	約7m ²
EA942ED-52	ライトグレー		
EA942ED-61	赤さび	1.6ℓ	約16m ²
EA942ED-62	ライトグレー		
EA942ED-71	赤さび	3.0ℓ	約18m ²
EA942ED-72	ライトグレー		
EA942ED-81	赤さび	7.0ℓ	約43m ²
EA942ED-82	ライトグレー		

(油性エポキシ錆止め塗料)

※色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。

用途	<ul style="list-style-type: none"> ・鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠などの屋内外の鉄部、アルミ・トタンの錆止め。 ・一日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。 ・ラッカーから水性塗料まで各種塗料が上塗り出来ます。
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ※2液形塗料には一部塗れないものもありますので、必ず試し塗りを行なってから塗装してください。 ・長期間さびの発生を防ぎます。 ・上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> ※発色アルマイト処理をしたアルミには塗れません。 ・指触：約20分(20℃)、約30分(冬期) ・半硬化：約60分(20℃)、約3時間(冬期)
成分	<ul style="list-style-type: none"> ・エポキシ樹脂・顔料・溶剤