

	カラー	容量	塗り面積 (1回塗り)
EA942EE-11	赤さび	0.3ℓ	約1.2～1.6m <sup>2</sup>
EA942EE-12	ライトグレー		

(エポキシさび止めスプレー[油性]) ※色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。



用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カーポートタン屋根、トタン堀、トタンサイディング、柵、窓枠などの屋内外の鉄部・トタンのさび止めに</li> <li>・一日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ</li> <li>・ラッカーから水性塗料まで各種塗料に上塗り出来ます。</li> </ul>
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>※2液形塗料には一部塗れない物もありますので、必ず試し塗りを行ってから塗装して下さい。</li> <li>・長期間さびの発生を防ぎます。</li> <li>・上塗り塗料との密着性もよく、決め細やかな美しい塗膜です。</li> <li>※発色アルマイト処理をしたアルミには塗れません。</li> </ul>
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指触：約10分(20℃)、約20分(冬期)</li> <li>・半硬化：約20分(20℃)、約30分(冬期)</li> </ul>
成分	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エポキシ樹脂・顔料・溶剤・液化ガス(ジメチルエーテル)</li> </ul>