

	カラー	容量	塗り面積 (1回塗り)
EA942EE-11	赤さび	0.3ℓ	約1.2～1.6m ²
EA942EE-12	ライトグレー		

(エポキシさび止めスプレー[油性]) ※色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。



用途	<ul style="list-style-type: none"> ・鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カーポートタン屋根、トタン堀、トタンサイディング、柵、窓枠などの屋内外の鉄部・トタンのさび止めに ・一日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ ・ラッカーから水性塗料まで各種塗料に上塗り出来ます。
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ※2液形塗料には一部塗れない物もありますので、必ず試し塗りを行ってから塗装して下さい。 ・長期間さびの発生を防ぎます。 ・上塗り塗料との密着性もよく、決め細やかな美しい塗膜です。 ※発色アルマイト処理をしたアルミには塗れません。
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> ・指触：約10分(20℃)、約20分(冬期) ・半硬化：約20分(20℃)、約30分(冬期)
成分	<ul style="list-style-type: none"> ・エポキシ樹脂・顔料・溶剤・液化ガス(ジメチルエーテル)