

	カラー	容量	塗り面積 (1回塗り)	凸凹面 (1回塗り)
EA942EF-1	ホワイト	3kg	約26m ²	約19m ²
EA942EF-2	ライトグレー			
EA942EF-3	ミルキー ホワイト			
EA942EF-4	アイボリー			
EA942EF-5	ベージュ			
EA942EF-11	ホワイト	8kg	約70m ²	約50m ²
EA942EF-12	ライトグレー			
EA942EF-13	ミルキー ホワイト			
EA942EF-14	アイボリー			
EA942EF-15	ベージュ			
EA942EF-21	ホワイト			
EA942EF-22	ライトグレー			
EA942EF-23	ミルキー ホワイト			
EA942EF-24	アイボリー			
EA942EF-25	ベージュ			

(水性外壁・サイディング塗料)

※色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。



用途	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁、サイディング、塀などの上塗り塗料 ・酸性雨、排気ガス、塩害などに耐える強朝な塗膜。 ・粘着性が少ない為汚れが付きにくく、汚れが取れやすいので長期間建物を美しく保ちます。 ・下地の伸縮に対応するので、クラックの発生を防ぎます。 ・作業性に優れた超速乾タイプ。 ・強力防カビ・防藻剤の配合とシリコン樹脂との組み合わせにより、カビや藻の発生を防ぎます。
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> ・指触：約15分(20℃)、約45分(冬期) ・半硬化：約25分(20℃)、約2時間(冬期)
成分	<ul style="list-style-type: none"> ・合成樹脂(変性シリコン樹脂)・防藻剤・顔料・水