

	カラー	容量	塗り面積 (2回塗り)
EA942EH-1	グレー	7.0kg	約20m ²
EA942EH-2	ライトグレー		
EA942EH-3	緑		
EA942EH-4	若竹色		
EA942EH-11	グレー	14kg	約40m ²
EA942EH-12	ライトグレー		
EA942EH-13	緑		
EA942EH-14	若竹色		

(水性コンクリートフロア用塗料)

※色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。



用途	<ul style="list-style-type: none"> ・屋内外のコンクリート・モルタル面 ・ペランダ・ポーチ・事務所等のコンクリート床面 ・コンクリートの摩擦を防止し、ホコリを防ぎます。 ・水性なので作業が簡単です。 ・汚れ、キズを付きにくくします。 ・アスファルトの上にも塗れます。
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ※フオー-クリフト、トラック、乗用車等の車両が走行するところや常時湿っているところ、水が溜まりやすい所は塗装できません。
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> ・指触：約30分(20℃)、約60分(冬期) ・半硬化：約60分(20℃)、約2時間(冬期)
成分	・合成樹脂(アクリル樹脂)・顔料・水