

油性コンクリートフロア用塗料

防塵・美装に。水・油・摩耗に強い
色あせも少なく長期間床を美しく保ちます



7kg

14kg

塗り面積(2回塗り)

7kg: 約15m²(タタミの広さで約9枚分)

14kg: 約30m²(タタミの広さで約18枚分)

| 品番 | カラー | 内容量 |
|------------|--------|------|
| EA942EH-31 | グレー | 7kg |
| EA942EH-32 | ライトグレー | |
| EA942EH-33 | 緑 | |
| EA942EH-34 | 若竹色 | |
| EA942EH-41 | グレー | 14kg |
| EA942EH-42 | ライトグレー | |
| EA942EH-43 | 緑 | |
| EA942EH-44 | 若竹色 | |

用途

・屋内外のコンクリート・モルタル面
ガレージ、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面

特長

1. コンクリートの摩耗を防止し、ホコリを防ぎます。
2. 水、油に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。
フォークリフト、トラックなど重量物を運搬する車輛が走行するところや常時湿っているところ、水が溜まりやすいところは塗装できません。

うすめ液

ラッカーうすめ液: EA942EP-6 ~ -8 (用具洗いも)

乾燥時間

指触: 約30分(20) 約60分(冬期)
半硬化: 約60分(20) 約2時間(冬期)

カラーバリエーション (色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。)



グレー

ライトグレー

緑

若竹色