

EA942EJ-1～-22 建物木部用防腐・防蟻剤



	カラー	容量	塗り面積 (2回塗り)
EA942EJ-1	透明	0.7ℓ	約2.1～3.5m ²
EA942EJ-2	ブラウン		
EA942EJ-5	透明	1.6ℓ	約4.8～8.0m ²
EA942EJ-6	ブラウン		
EA942EJ-11	透明	3.4ℓ	約10.2～17.0m ²
EA942EJ-12	ブラウン		
EA942EJ-15	透明	7.0ℓ	約21～32m ²
EA942EJ-16	ブラウン		
EA942EJ-21	透明	14ℓ	約42～70m ²
EA942EJ-22	ブラウン		

※色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。

用途	<ul style="list-style-type: none"> ・屋内外木部のシロアリ防除・防虫・防カビ・防腐処理剤 ・木造住宅、ログハウス、ウッドデッキ等の土台・柱下部・大引・根太およびラティス、トレリス等のガーデニング用木材の未塗装部分に
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・油性 ・木材に深く浸透して内部からシロアリ防除・防虫・防かび・防腐効果を発揮します。 ・浸透性と薬剤効果により、シロアリ・クイ虫・かび・腐敗から木材を護ります。 ・各種木部用塗料の下塗りとして使用出来ます。 ・安全性が高く作業性に優れています。 ・シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等を使用しない安全性の高い塗料です。
乾燥時間	指触：約3時間(20℃)、約6時間(冬期) 半硬化：約10時間(20℃)、約24時間(冬期)
成分	・合成樹脂・顔料(透明は除く)・防腐剤・防蟻剤・有機溶剤