

	カラー	容量	塗り面積 (2回塗り)
EA942EJ-41	クリアー	0.7ℓ	約2.3～3.5m ²
EA942EJ-42	ライトオーク		
EA942EJ-43	チーク		
EA942EJ-44	マホガニー	1.6ℓ	約5.3～8.0m ²
EA942EJ-51	クリアー		
EA942EJ-52	ライトオーク		
EA942EJ-53	チーク	3.4ℓ	約11.2～17.0m ²
EA942EJ-54	マホガニー		
EA942EJ-61	クリアー		
EA942EJ-62	ライトオーク	7.0ℓ	約23.1～35.0m ²
EA942EJ-63	チーク		
EA942EJ-64	マホガニー		
EA942EJ-71	クリアー	7.0ℓ	約23.1～35.0m ²
EA942EJ-72	ライトオーク		
EA942EJ-73	チーク		
EA942EJ-74	マホガニー		

(油性木部用塗料)

※色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。



用途	<ul style="list-style-type: none"> ・屋内外木部の防虫・防かび・防腐カラーステイン仕上げ ・ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランター等のガーデニング用木材、焼き杉、ベンチ、ペランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、窓枠、面格子、軒天等住宅の木部等
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・木部に浸透して内部から防虫・防かび・防腐効果を発揮します。 ・優れた薬剤効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。 ・特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。 ・作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られます。 ・シックハウス症候群の原因物質とされるクロロピリホス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等を使用しない安全性の高い塗料です。
乾燥時間	指触：約2時間(20℃)、約4時間(冬期) 半硬化：約10時間(20℃)、約24時間(冬期)
成分	・合成樹脂・防虫・防腐、防カビ剤・顔料・溶剤