

EA813CG-1A (充電式)ドライバドリル



サイズ…206×245×74mm
重量…1.9kg(電池装着時)

握りやすい
ハンドル形状

- 22段クラッチ
…細やかなトルク調整が可能です。
- 高速/低速 2段切替
- 高輝度LEDライト
…暗所での作業時も手元を明るく照らします。
- 回転数切替ボタン
- 強カトルク(54Nm)で大径サイズの穴あけも可能！



◇従来モータと比較して電気ロスの少ない
eモータ(ブラシレスモータ)を搭載。

1充電あたりの作業量が多く、効率よく作業ができます、

■安心の電池多重保護回路内蔵

…過負荷防止回路、過放電防止回路、セル毎の電圧監視回路により
安全性の確保と電池充放電回数1,300回の長寿命化を実現。

<仕様>

- バッテリー…14.4V
- 充電時間…22分
- チャック能力…1.5～13mm
- 最大トルク…54Nm(551kgf/cm)
- 回転数…0～1700rpm(8段切替:4段回転数切替×高低2段シフト)
- 能力…鉄工:φ13mm、木工:φ50mm
- 無段変速・正逆転・ブレーキ付

付属品…電池パック×2個(EA813HE-4)、充電器、No2プラスドライバビット
キャリングケース、