


ALC用コアドリル

EA820C-29～-220、CA-29～-120、CB-29～-220

ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計

回転専用



(刃先形状)

チップポケットの工夫により、鉄筋をスムーズに切断する安全性の高い設計です。

■ストレートシャンク

品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	カッター長 (mm)	全長 (mm)	シャンク径 (mm)	重量 (g)
EA820C-29	29	130	160	317.7	10	406
EA820C-32	32					425
EA820C-35	35					447
EA820C-38	38					472
EA820C-50	50			701		
EA820C-55	55			732		
EA820C-60	60			758		
EA820C-65	65			795		
EA820C-70	70			820		
EA820C-75	75			850		
EA820C-80	80			907		
EA820C-90	90			1001		
EA820C-95	95			1061		
EA820C-100	100			1085		
EA820C-105	105			1130		
EA820C-110	110			1191		
EA820C-120	120	1259				
EA820C-130	130	1378				
EA820C-150	150	1622				
EA820C-160	160	1737				
EA820C-170	170	1832				
EA820C-200	200	2297				
EA820C-210	210	2456				
EA820C-220	220	2600				

■SDSシャンク

品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	カッター長 (mm)	全長 (mm)	シャンク	重量 (g)
EA820CA-29	29	130	160	330.7	SDS (Sシャンク)	412
EA820CA-32	32					433
EA820CA-35	35					449
EA820CA-38	38					478
EA820CA-50	50			694		
EA820CA-55	55			725		
EA820CA-60	60			754		
EA820CA-65	65			796		
EA820CA-70	70			813		
EA820CA-75	75			848		
EA820CA-80	80			905		
EA820CA-90	90			1009		
EA820CA-95	95			1063		
EA820CA-100	100			1097		
EA820CA-105	105			1117		
EA820CA-110	110			1187		
EA820CA-120	120	1244				

■ALC用コア(替刃のみ) [EA820C、CA用]

品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	カッター長 (mm)	重量 (g)
EA820CB-29	29	130	160	191
EA820CB-32	32			207
EA820CB-35	35			227
EA820CB-38	38			249
EA820CB-50	50			252
EA820CB-55	55			283
EA820CB-60	60			320
EA820CB-65	65			342
EA820CB-70	70			367
EA820CB-75	75			405
EA820CB-80	80			457
EA820CB-90	90			570
EA820CB-95	95			614
EA820CB-100	100			633
EA820CB-105	105			679
EA820CB-110	110			724
EA820CB-120	120			802
EA820CB-130	130			940
EA820CB-150	150			1172
EA820CB-160	160			1256
EA820CB-170	170			1403
EA820CB-200	200			1825
EA820CB-210	210	1991		
EA820CB-220	220	2151		


■センタードリル(ALC用) [EA820C、CA用]

品番: EA820C-1

- φ22～220用
- 全長…250mm
- 有効長…170mm



〈ポリクリックシャンクとは?〉



- 装着ワンタッチで簡単。
- 同じシャンクで多サイズ使用可能なので経済的。
- シャンク重量が軽い。
- カッター硬度に優れる。

- ◆シャンク径10mm…EA820C-29～-38(替シャンク:EA822A-5)
 - ◆シャンク径13mm…EA820C-50～-220(替シャンク:EA822A-6)
 - ◆SDSシャンク(S)…EA820CA-29～-38(替シャンク:EA822A-7)
 - ◆SDSシャンク(L)…EA820CA-50～-120(替シャンク:EA822A-8)
- シャンクサイズが同じコアどうしなら簡単に刃先のみので交換で作業を続けられます。

湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリル (EA820DA-25～-220、DB-25～220) をご使用ください。

