

超硬付ホールソー

EA822C-14S~-65S、C-14~-65、CS-1,-2

回転専用

エスロックシステムで簡単ワンタッチ着脱
(オートロック&マニュアルリリース)

◆超硬刃先により、厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板などの穴あけに。
抜群の切れ味！



◆カッターのみの交換により大変経済的。
◆超硬刃先の採用でステンレス板などの被削材への穴あけが可能
◆FRP、樹脂板などの穴あけ作業にも。

超硬付ホールソーセット(刃+ストレート10mmシャンク+センタードリル)

品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	カッター長 (mm)	全長 (mm)	シャンク (mm)
EA822C-14S	14	4	34	112	ストレート φ10
EA822C-15S	15				
EA822C-16S	16				
EA822C-18S	18				
EA822C-19S	19				
EA822C-20S	20				
EA822C-21S	21				
EA822C-22S	22				
EA822C-25S	25				
EA822C-27S	27				
EA822C-28S	28				
EA822C-30S	30				
EA822C-32S	32				
EA822C-33S	33				
EA822C-34S	34				
EA822C-35S	35				
EA822C-38S	38				
EA822C-40S	40	4	24	112	ストレート φ10
EA822C-42S	42				
EA822C-45S	45				
EA822C-50S	50				
EA822C-53S	53				
EA822C-65S	65				

超硬付ホールソー(替刃のみ)

品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	カッター長 (mm)
EA822C-14	14	4	34
EA822C-15	15		
EA822C-16	16		
EA822C-18	18		
EA822C-19	19		
EA822C-20	20		
EA822C-21	21		
EA822C-22	22		
EA822C-25	25		
EA822C-27	27		
EA822C-28	28		
EA822C-30	30		
EA822C-32	32		
EA822C-33	33		
EA822C-34	34		
EA822C-35	35		
EA822C-38	38	4	24
EA822C-40	40		
EA822C-42	42		
EA822C-45	45		
EA822C-50	50		
EA822C-53	53		
EA822C-65	65		

替 ホールソーシャンク

品番	仕様
EA820CS-1	ストレート(10mm)
EA820CS-2	SDS

シャンクはオートロック・マニュアルリリース

カッターの着脱は電動機にエスロックシャンクを取り付けて行ってください。

●カッターの装着はアダプター凸部をシャンク凹部に合わせて押し込む



●カッターの取り外しは、スリーブを引張る



注意：カッター取り外しの際、カッターはバネで押し出されますのでご注意ください。

カッターとシャンクがワンタッチ脱着の為、以下の方法で刃先を保護、耐久性がアップします。

センタードリル貫通時のカッターと被削材の接触を回避する方法

- 1 カッターを外して先にセンタードリルでセンター穴をあけておく。
- 2 カッターを取り付けてください。
- 3 先にあけたセンター穴をガイドに穿孔。
- 4 切削片が残った場合、カッターをシャンクより外す。
- 5 標準付属のコア押し出し棒を使用して詰まったキリカスを取り除く



※コア押し出し棒はエスロックシャンクに標準付属しています。