

超硬付パイプ用ホールソー

～パイプ等、曲面への穿孔に適したふところ深さ&抜群の切れ味！～

EA822D-14S～65S、EA822D-14～65、EA822D-1、-2



回転専用

エスロックシステムで簡単ワンタッチ着脱
(オートロック&マニュアルリリース)

- 厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板などへの穴あけ作業に
- 金属パイプなどへの穴あけ作業に
- FRP、樹脂板、金属系サイディングボード、塩ビ管等の穴あけにも。
- カッターのみの交換により大変経済的

超硬付ホールソーセット(刃+ストレート10mmシャンク+センタードリル)

品番	刃先径 (mm)	ふところ深さ (mm)	カッター長 (mm)	全長 (mm)	シャンク (mm)
EA822D-14S	14	35	57	137	ストレート φ10
EA822D-15S	15				
EA822D-16S	16				
EA822D-18S	18				
EA822D-19S	19				
EA822D-20S	20				
EA822D-21S	21				
EA822D-22S	22				
EA822D-25S	25				
EA822D-26S	26				
EA822D-27S	27				
EA822D-28S	28				
EA822D-30S	30				
EA822D-32S	32				
EA822D-33S	33				
EA822D-34S	34				
EA822D-35S	35				
EA822D-38S	38				
EA822D-40S	40				
EA822D-42S	42				
EA822D-45S	45				
EA822D-50S	50				
EA822D-53S	53				
EA822D-65S	65				

超硬付ホールソー(替刃のみ)

品番	刃先径 (mm)	ふところ深さ (mm)	カッター長 (mm)
EA822D-14	14	35	57
EA822D-15	15		
EA822D-16	16		
EA822D-18	18		
EA822D-19	19		
EA822D-20	20		
EA822D-21	21		
EA822D-22	22		
EA822D-25	25		
EA822D-26	26		
EA822D-27	27		
EA822D-28	28		
EA822D-30	30		
EA822D-32	32		
EA822D-33	33		
EA822D-34	34		
EA822D-35	35		
EA822D-38	38		
EA822D-40	40		
EA822D-42	42		
EA822D-45	45		
EA822D-50	50		
EA822D-53	53		
EA822D-65	65		

(※)ふところ深さ: 35mm(平板の場合は板厚4mmまで)

シャンクはオートロック・マニュアルリリース

カッターの着脱は電動機にエスロックシステムを取り付けて行ってください。

- カッターの装着はアダプター凸部をシャンク凹部に合わせて押し込む



- カッターの取り外しは、スリーブを引張る



注意: カッター取り外しの際、カッターはバネで押し出されますので注意してください。

カッターとシャンクがワンタッチ脱着の為、以下の方法で刃先を保護、耐久性がアップします。

センタードリル貫通時のカッターと被削材の接触を回避する方法

- 1 カッターを外して先にセンタードリルでセンター穴をあけておく。
- 2 カッターを取り付けてください。
- 3 先にあけたセンター穴をガイドに穿孔。
- 4 切削片が残った場合、カッターをシャンクより外す。

- 5 標準付属のコア押し出し棒を使用して詰まったキリカスを取り除く



※コア押し出し棒はエスロックシャンクに標準付属しています。

替 ホールソーシャンク (EA822D、E用)	
品番	仕様
EA822D-1	ストレート(10mm)
EA822D-2	SDS

SDSシャンクにも
付け替え可能

