
EA823LX-14A~121A (軸付ホールソー)



- ·六角シャンク 9.5mm(3/8")
- ·有効長…38mm(2×4材の貫通が可能)







(全サイズ)

C: 15.0mm

(従来の刃先)

(TUFF TOOTH)

◆バイメタル構造 刃先はM42コバルトハイス、胴部は特殊スプリング鋼。 耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能。

◆タフツース(TUFF TOOTH)ステンレスのような特に硬い部材を切断するときの問題は刃の磨耗。 コンピュータ技術により、最も刃の欠けが起こりやすい部分に対し、

非常に強靭な刃先を仕上ることを実現。

従来の刃に比べ、より滑らかに、より速く切断することができ、耐久性も向上。

◆様々なワークに対応

·ステンレス…0.8~2.0mm厚

・鉄…0.8~5.0mm厚 ・木材…~38mm(釘入り可)

・複合材、塩ビパイプ、排水マス、 サイディングボード等への穴あけに。 (※インパクト軸には対応しておりません。)

M42コバルトハイスを使用し、 磨耗に強い。

本体に設けたスリットにより 切削抵抗の軽減と放熱性は 優れています。

厚いパッキングプレートを 採用し強度を高めています 本体のツバが無く 壁への貫通等が可能。

(回転数チャート/参考・RDM)

)					
サイズ	軟鋼	ステンレス	いもの	真鍮	アルミニウム
14mm	580	300	400	790	900
16mm	550	275	365	730	825
17mm	500	250	330	665	750
19mm	460	230	300	600	690
20mm	425	210	280	560	630
21mm	425	210	280	560	630
22mm	390	195	260	520	585
24mm	370	185	245	495	555
25mm	350	175	235	470	525
27mm	325	160	215	435	480
29mm	300	150	200	400	450
30mm	285	145	190	380	425
32mm	275	140	180	360	410
33mm	260	135	175	345	390
35mm	285	145	190	380	425
37mm	240	120	160	315	360
38mm	230	115	150	300	345
40mm	220	110	145	290	330
41mm	210	105	140	280	315
43mm	205	100	135	270	305
44mm	195	95	130	250	295
46mm	190	95	125	250	285
48mm	180	90	120	240	270
51mm	170	85	115	230	255
52mm	165	80	110	220	245
	160	80	105	210	240
57mm	150	75	100	200	225
60mm	140	70	95	190	220
64mm	135	65	90	180	205
65mm	130	65	85	175	200
67mm	130	65	85	170	195
68mm	125	60	80	160	185
70mm	125	60	80	160	185
73mm	120	60	80	160	180
76mm	115	55	75	150	170
79mm	110	55	70	140	165
83mm	105	50	70	140	155
86mm	100	50	65	130	150
89mm	95	45	65	130	145
92mm	95	45	60	120	140
95mm	90	45	60	120	135
98mm	85	40	55	110	130
102mm	85	40	55	110	130
105mm	80	40	55	110	120
108mm	80	40	55	110	120
111mm	75	35	50	100	105
					105
121mm	70	35	45	90	95
	サイズ 14mm 16mm 17mm 19mm 20mm 21mm 22mm 22mm 23mm 37mm 33mm 35mm 37mm 35mm 40mm 41mm 44mm 46mm 48mm 51mm 52mm 57mm 60mm 64mm 65mm 67mm 68mm 70mm 73mm 73mm 79mm 83mm 92mm 92mm 92mm 92mm 92mm 92mm 9102mm 102mm 103mm 114mm	サイズ 軟鋼 14mm 580 16mm 550 17mm 500 19mm 460 20mm 425 21mm 390 24mm 370 25mm 350 27mm 325 29mm 300 30mm 285 32mm 275 33mm 260 35mm 285 37mm 240 38mm 230 40mm 220 41mm 210 43mm 205 44mm 195 46mm 190 48mm 180 51mm 170 52mm 160 57mm 150 60mm 140 64mm 135 65mm 130 67mm 130 68mm 125 70mm 125 73mm 120 76mm 110 83mm 105 86mm 100 89mm 95 92mm 95 92mm 95 95mm 90 98mm 85 102mm 85 102mm 85 102mm 85 105mm 80 111mm 75 114mm 75	サイズ 軟鋼 ステンレス 14mm 580 300 16mm 550 275 17mm 500 250 19mm 460 230 20mm 425 210 21mm 425 210 21mm 390 195 24mm 370 185 25mm 350 175 27mm 325 160 29mm 300 150 30mm 285 145 32mm 275 140 33mm 260 135 35mm 285 145 37mm 240 120 38mm 230 115 40mm 220 110 41mm 210 105 43mm 205 100 44mm 195 95 46mm 190 95 48mm 180 90 51mm 170 85 52mm 160 80 57mm 150 75 60mm 140 70 64mm 135 65 65mm 130 65 65mm 130 65 67mm 130 65 68mm 125 60 70mm 125 60 70mm 125 60 70mm 125 60 70mm 115 55 79mm 110 55 83mm 105 50 86mm 100 50 89mm 95 45 92mm 95 45 92mm 95 45 92mm 95 45 92mm 85 40 108mm 80 40 111mm 75 35 114mm 75 35	サイズ 軟鋼 ステンレス いもの	サイズ 軟鋼 ステンレス いもの 実験 14mm 580 300 400 790 16mm 550 275 365 730 77mm 500 250 330 665 730 77mm 460 230 300 600 20mm 425 210 280 560 21mm 425 210 280 560 22mm 390 195 260 520 24mm 370 185 245 495 25mm 350 175 235 470 27mm 325 160 215 435 29mm 300 150 200 400 30mm 285 145 190 380 32mm 275 140 180 360 33mm 260 135 175 345 35mm 285 145 190 380 37mm 240 120 160 315 38mm 230 115 150 300 40mm 220 110 145 290 41mm 210 105 140 280 43mm 205 100 135 270 44mm 195 95 130 250 46mm 190 95 125 250 48mm 180 90 120 240 51mm 170 85 115 230 52mm 165 80 110 220 54mm 150 75 100 200 60mm 140 70 95 190 64mm 135 65 90 180 75mm 150 75 100 200 60mm 140 70 95 190 64mm 125 60 80 160 75mm 150 50 75 150 75mm 150 50 75 150 75mm 150 50 75 150 75mm 150 55 75 150 75mm 150 50 75 150 75mm 150 50 75 150 75mm 150 50 70 140 83mm 125 60 80 160 75mm 150 50 70 140 83mm 105 50 70 140 80 90 90 95 120 95mm 90 45 60 120 95mm 80 40 55 110 111mm 75 35 50 100 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100