

六角軸ドリル(ショートタイプ) (2本組)
EA824DF-2~-6.5



- ◆特殊刃先で穴あけスピードを大幅アップ
- ◆特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、充電工具のバッテリー消費を軽減。
- ◆全長を短くすることで電動工具使用時のドリル刃のブレをなくし正確な穴あけが可能

- インパクト使用可
- 材質…ハイス(チタニウムコーティング)

| 品番 | サイズ(mm) | 全長(mm) | 刃長(mm) | 重量(g)/本 |
|-------------|---------|--------|--------|---------|
| EA824DF-2 | 2.0 | 51.0 | 20.0 | 7.5 |
| EA824DF-2.3 | 2.3 | | | 8.0 |
| EA824DF-2.5 | 2.5 | | | 8.0 |
| EA824DF-3 | 3.0 | | | 8.5 |
| EA824DF-3.2 | 3.2 | | | 8.5 |
| EA824DF-3.5 | 3.5 | | | 8.5 |
| EA824DF-4 | 4.0 | 57.0 | 26.0 | 9.0 |
| EA824DF-4.5 | 4.5 | | | 9.0 |
| EA824DF-4.8 | 4.8 | | | 9.5 |
| EA824DF-5 | 5.0 | | | 10.0 |
| EA824DF-5.5 | 5.5 | 65.0 | 33.0 | 11.5 |
| EA824DF-6 | 6.0 | | | 12.0 |
| EA824DF-6.5 | 6.5 | | | 13.5 |



★刃先が傷んだ場合は…
刃先形状が特殊なため、同形状に再研磨は不可能です。
傷んだ刃先を研磨する際は、研磨機の種類にもよりますが、
118° または135° になります。