

EA824HG-10-16(セラミックコーティングミニホールソー)

〈特長〉

- ・1. 5mm以下のステンレス、鉄、アルミ、等の薄鉄板の穴あけ作業に最適。
- ・ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。
- ・刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス（SKH55）材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。
- ・シャンク部分は、全サイズ6. 35mmとし替刃式を可能にしている。
- ・シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
- ・ドリル(コバルトハイス+チタンコーティング)に比べ安価で作業性も優れている。

品番	サイズ	シャンク径	センターピン径	重量
EA824HG-10	10mm	6.35mm	2.4mm	20g
EA824HG-12	12mm			
EA824HG-13	13mm			22g
EA824HG-14	14mm			23g
EA824HG-15	15mm			25g
EA824HG-16	16mm			26g

- ・刃部材質:コバルトハイス(SKH55)
- ・焼入硬度:HRC 63以上
- ・シャンク材質:S45C
- ・セラミックコーティング

