

**EA824JB-10**  
(5本組ジグソードリル)

- 材質 HSS(チタンコート)
- ケース 156X55X17mm  
重さ 100g

サイズ	全長	有効
3mm	61.5	20
4mm	75	32
5mm	86	38
6mm	93	40
8mm	109	50



■ 穴あけと同時に模様切り、穴のくり広げ、  
■ 溝切りなど自由自在にクリヌキ作業が  
■ できます。

**ドリル先端部**

**シンニング加工**  
くい込みとセンター  
取りが簡単!



先端角: 135°



**ドリルサイズに対しての加工可能な素材の厚み**

素材 サイズ	木材	鉄板	銅板	真鍮板	アルミ板
3mm	3mm	0.5mm	1mm	1mm	1mm
4mm	5mm	0.5mm	1mm	1mm	1mm
5mm	6mm	1mm	1mm	1mm	1mm
6mm	8mm	1mm	1.2mm	1.2mm	1.2mm
8mm	10mm	1mm	1.2mm	1.2mm	1.2mm

※上記表示の素材の厚みは目安です。



**使用方法とご注意**

- ※ 電動工具のチャックにしっかり取付けます。取付けがゆるいと、回転中にはずれて非常に危険です。また、キーハンドルは必ずはずしてください。
- ※ 穴あけ位置に、ポンチなどで軽くクボみをつけてください。
- ※ あらかじめ素材にクリヌキ図を書き、素材をしっかり固定してください。
- ※ ドリルを直角に軽く押しつけ、貫通すると、電気ドリルをしっかり両手で持ち、前後左右に動かしてくりぬいてください。
- ※ 作業中は、必ず安全メガネや防塵マスクなどを使用してください。
- ※ 使用する電動工具の取扱説明書をよく読み、警告・注意などを確実に守って安全作業を心がけましょう。