




2P・2E・30AF				3P・3E・30AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)									
GB-32EC				GB-33EC						型式									
100-200V				100-200V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)									
6kV				6kV			6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp									
15mA		30mA		15mA		30mA		100mA		15mA		30mA		100mA		定格感度電流			
0.1秒				0.1秒						0.1秒				最大動作時間					
-				-						-				慣性不動作時間					
15A	○	32EC1515	○	32EC1530	15A	○	33EC1515	○	33EC1530	-	-	15A	⑤	33EC15154	○	33EC15304	-	-	定格電流 ・ ご注文品番 表面形
20A	○	32EC2015	○	32EC2030	20A	○	33EC2015	○	33EC2030	○	33EC20100	20A	⑤	33EC20154	○	33EC20304	●	33EC201004	
30A	○	32EC3015	○	32EC3030	30A	○	33EC3015	○	33EC3030	○	33EC30100	30A	⑤	33EC30154	○	33EC30304	●	33EC301004	
表面形		裏面形		埋込形		表面形		裏面形		埋込形		表面形		裏面形		埋込形		(注1)	接続方式
8,340		9,590		13,150		8,700		10,590		14,130		9,570		11,480		15,020		標準価格(円)	
 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5				 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5						 ()内は端子 カバー付寸法				外観及び外形寸法(mm)					
5/2				5/2						-				100V		定格遮断容量kA AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics)			
-				-						-				100V/200V					
5/2				5/2						5/2				200V					
-				-						2.5/1				415V					
線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)						線押え方式(圧着端子使用可能)				表面形 端子仕様					
22				22						22				接続可能最大電線(mm ²)					
⑤				⑤		●		●		●		●		SD 裏面形 接続方式		取付可能 付属装置			
⑤				⑤		●		●		●		●		FP 埋込形					
⑤				⑤		●		●		③		●		AX 補助スイッチ					
⑤				⑤		●		●		③		●		AL 警報スイッチ					
⑤				⑤		●		⑤		③		●		TBL テストリード線引出し					
可能(縦形)				可能(縦形)						可能(縦形)				TB 端子台					
-				-						-				TRB トリップボタン					
別売(RC-KA)				別売(RC-KA)						別売(RC-KA)				LC キャップ式 ハンドルロック					
-				-						-				HL 施錠式					
-				-						-				HA 外部操作ハンドル					
-				-						-				BA バリア					
付属				付属						付属				TMC 表面形 端子カバー					
裏面形付属				裏面形付属						裏面形付属				BTC 裏面形					
不可				不可						不可				逆接続					
JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2						JIS C 8201-2-2 Ann2				適合JIS規格					
熱動電磁				熱動電磁						熱動電磁				過電流引外し方式					
0.25				0.34						0.34				製品質量(kg)					
40				20						20				一梱入数					
有				有						有				漏電表示					
B-68				B-68						B-68				特性、寸法図記載ページ					

中感度形(定格感度電流100mA) (最大動作時間0.1秒)	
20A	● : 32EC20100
30A	● : 32EC30100

■封印板
(標準付属)
30AF~
60AF



埋込形(F)



裏面形(S)

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。C-35ページ
 ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1)