

EA345JE-50A, -60A(水中ポンプ)

特長

- ・土砂を含む液にも最適、抜群の耐摩耗性。
- ・耐摩耗性、耐久性を向上させた特殊樹脂や特殊合成ゴム、そして新方式の軸封システムを採用。
- ・取り扱いが簡単な小型軽量タイプ。
- ・新設計の羽根車はサクシヨンカバーとのすき間を大きくとり、砂などによるロックを追放、メンテナンスもきわめて容易。
- ・衝撃に強く床を傷めない、ゴム製のポンプ脚。

仕様

品番	周波数	最大全揚程	最大吐出量
EA345JE-50A	50Hz	7.8m	210ℓ/分
EA345JE-60A	60Hz	8.5m	200ℓ/分

- ・電動機… 電源: 100V
出力: 250W
種類: 乾式水中電動機
極数: 2極
- ・構造… 羽根車: セミオープン
軸封: メカニカルシール
軸受: 玉軸受
外装: 鋼板
ケーシング: 合成ゴム
羽根車: 合成ゴム
主軸: SUS420J2

- ・取扱液… 液質: 汚水、泥水
液温: 0~40℃
- ・口径… 40mm
- ・接続… ホース接続
- ・重量… 9.4kg
- ・コード長… 5m
- ・付属品… ホースバンド 1

用途

- ・土木、建設工事現場の排水に
- ・土砂を含む水の排水に
- ・養殖魚槽の給排水に

