

EA345JK-50, -60(汚水用水中ポンプ)

- 特長**
- ・小型軽量設計でシンプルな構造、故障も少なく搬送も容易。
 - ・セミオープン羽根車を採用、汚物や土砂混入水など幅広い用途に対応。
 - ・オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。
 - ・電動機に自動焼損防止装置内蔵。

仕様

品番	周波数
EA345JK-50	50Hz
EA345JK-60	60Hz

- ・電動機… 電源:100V
出力:150W
種類:乾式水中電動機
極数:2極
- ・構造… 羽根車:セミオープン
軸封:メカニカルシール
軸受:玉軸受
- ・材質… 外装:樹脂
ケーシング:合成樹脂
羽根車:合成樹脂
主轴:SUS420J1又はJ2
- ・非自動
- ・連続運転可能最低水位…18cm
- ・取扱液… 液質:清水、汚水
液温:0~40℃
- ・吐出量… 最大120ℓ/分
- ・全揚程… 5m
- ・口径… 32mm
- ・接続… ホースカップリング接続
- ・重量… 4.3kg
- ・コード長 4m
- ・付属品 ホースカップリング1組
ホースバンド 1
吊下げロープ 1

- 用途**
- ・汚水、濁水に
 - ・田畑の灌水に
 - ・養殖魚槽の給排水に

