

EA345JL - 50, - 60 (汚水用水中ポンプ)

- 特長**
- ・自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。
 - ・ストレーナを通過する汚水・汚物にも強いセミオープン羽根車で、幅広い用途に対応。
 - ・オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。
 - ・電動機に自動焼損防止装置内蔵。

仕様

品番	周波数
EA345JL - 50	50Hz
EA345JL - 60	60Hz

- ・電動機...電源:100V
出力:150W
種類:乾式水中電動機
極数:2極
- ・構造...羽根車:セミオープン
軸封:メカニカルシール
軸受:玉軸受
- ・材質...外装:樹脂
ケーシング:合成樹脂
羽根車:合成樹脂
主軸:SUS420J1又はJ2
- ・自動
- ・取扱液...液質:清水、汚水
液温:0~40
- ・吐出量...最大120ℓ/分
- ・全揚程...最高7m
- ・口径...32mm
- ・接続...ホースカップリング接続
- ・重量...4.6kg
- ・コード長 4m
- ・付属品 ホースカップリング 1
- ・能力

- 用途**
- ・汚水、濁水に
 - ・田畑の灌水に
 - ・養殖魚槽の給排水に

