

## EA345K-11～-14 (4サイクルエンジンポンプ)



EA345K-11, -12



EA345K-13, -14

品番	口径(mm) 吸込×吐出	異物通過径	エンジン出力(Kw)		総排気量 (ml)	タンク容 量	燃費 (g/kWh)
			定格	最大			
EA345K-11	25×25	2.5mm	0.55	0.81	24.5	0.5	235
EA345K-12			0.81	1.18	33.5	0.65	204
EA345K-13	40×40	6mm	2.20	3.20	126	2.7	330
EA345K-14	80×80	7mm	2.90	4.20	169	3.6	370

品番	全揚程	吐出量	本体サイズ (mm)	重量 (kg)
EA345K-11	35m	130ℓ/分	213×331×339(H)	5.8
EA345K-12	45m	150ℓ/分	234×356×339(H)	6.7
EA345K-13	30m	500ℓ/分	378×527×417(H)	24.4
EA345K-14		900ℓ/分		26.6

### <標準付属品>

- ①樹脂製ホースカップリングセット
  - ②樹脂製ストレーナ
  - ③ホースバンド
  - ④エンジン用工具
  - ⑤3m吸込ホースセット(EA345K-11, -12のみ)
- ※吐出しホース別売

### <仕様>

取扱い液	液質	河川水、農業用水
	液温	0～40℃(凍結なきこと)
構造	羽根車	オープン
	軸封	メカニカルシール
材質	ケーシング	ADC12
	羽根車	EA345K-11, -12 : ADC14 EA345K-13, -14 : FC150
	軸封	セラミック + カーボン
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
接続	ホースカップリング	
カップリングねじ仕様	ガスねじ	
始動方式	リコイルスタータ	
設置場所	屋外	

- 空冷4サイクル ガソリンエンジン
- 工場や水道・電気工事の排水、田畑への灌漑などに。