

EA345LC (陸上ポンプ)

- 特長
- ・扱いやすい自吸式ポンプ
 - ・小型、軽量で高性能、低騒音。
 - ・家庭用から農漁業、さらに温水(50以下)循環など幅広い用途に対応。
 - ・電動機には焼損防止の手動復帰式プロテクターが付属。
 - ・特殊構造のバルブレスタイプで水抜けの心配がなく、安定した自吸性能を維持。
 - ・接液部には、特殊樹脂を採用。

- 仕様
- ・電動機...電源:100V
出力:135W(50Hz)、
210W(60Hz)
種類:防滴保護形
極数:2極

・構造...羽根車:セミオープン
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受

・取扱液...液質:清水
液温:0~50

・材質...ケーシング:合成樹脂
羽根車:合成樹脂
主軸:SUS403

・口径...25mm

	吐出し量	全揚程	吐出し量	全揚程
50Hz時	20ℓ/min	6m	50ℓ/min	3m
60Hz時	40ℓ/min		65ℓ/min	

- ・接続...ホース接続
- ・重量...7kg
- ・付属品...ホースカップリング(25mm)×2、ホースバンド×3、ストレーナ

自給式ポンプの為、最初に呼び水をしておくことで2回目以降、呼び水をする必要がありません。
吸い込み高さ と 吐き出し高さの合計が全揚程となります。

- 用途
- ・池の循環用に
 - ・庭園や植木の散水に
 - ・連続運転は可能

