

EA538KG - 3A ~ 13 圧着ペンチ

品番	対応端子	圧着範囲	重量
EA538KG-3A	裸端子	16・25mm ²	565g
EA538KG-4	差込端子	0.1 ~ 2.5mm ²	
EA538KG-5		絶縁端子	0.5 ~ 6.0mm ²
EA538KG-6	560g		
EA538KG-8	575g		
EA538KG-9	スリーブ	10・16・25mm ²	570g
EA538KG-13	裸端子	0.5 ~ 10mm ²	



全長...250mm

ハンドル...プラスチックスリーブ

仕上げ...磨き

てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です。

はんだ付けを必要としない端子等の圧着作業に。

精密なダイスと自動リリース機構付ロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。

(工場にて規格に適合するように精密に設定されています。)

最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっております。

負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済の特殊鋼製。

<使用方法>



STEP1:

上アゴと下アゴがコンネクターをつかむ位置まで2本の指でハンドルを握ります。



STEP2:

圧着するため、全ての指でハンドルを握りこみます。



STEP3:

6.0mm²の絶縁端子のような、強く握りこまなければならない場合でも、ロングタイプのハンドルにより両手で作業することができます。