

品番	全長	重量	切断能力			
			IV	VVR	CV	CVT
EA585JA- 1	315mm	730g	80mm ²	14mm ² X3心	38mm ²	14mm ²
EA585JA- 2	455mm	1100g	150mm ²	22mm ² X3心	100mm ²	22mm ²
EA585JA- 3	600mm	1540g	250mm ²	60mm ² X3心	200mm ²	60mm ²
EA585JA- 4	800mm	2930g	500mm ²	150mm ² X3心	400mm ²	100mm ²

(ケーブルカッター)


- 材質...刃部 :刃物用特殊鋼
ハンドル部 :特殊アルミ合金



一般のケーブルカッターに比べ、ケーブルの丸みをほとんど変化させずに切断できます。




ケーブルの種類




● IV

導 体：軟銅
絶縁体：PVC〔黒、白、赤、緑、黄、青〕




● 600V-CV単心

導 体：軟銅、アルミ
セパレーター：テープ(8mm²以上)〔白〕
絶 縁 体：XLPE〔白(自然色)〕
シ ー ス：PVC〔標準色：黒〕




● VVF類

導 体：軟銅、アルミ
絶 縁 体：PVC〔黒、白、赤、緑〕
シ ー ス：PVC〔標準色：灰〕



● トリプレックス (CVT)

単心ケーブルを3条より合わせたもので、
VV類の線心識別は絶縁体色
CV類の線心識別はセパレートテープの色で
表わし、黒、白、赤とします。



● VVR

導 体：軟銅
絶縁体：PVC〔線心識別：黒、白、赤、緑〕
介 在：介在物
押 え：テープ
シ ー ス：PVC〔原則：灰〕