EA423PA-1~-32 パッキン用ゴムシート



自由自在な形にカットできます

品番	材質	厚み	サイズ
EA723PA-1	NR	1.Omm	500 × 500mm
EA723PA-2	NBR		
EA723PA-3	EPT		
EA723PA-4	バイトン		
EA723PA-5	NR	1.5mm	
EA723PA-6	NBR		
EA723PA-7	EPT		
EA723PA-8	バイトン		
EA723PA-9	NR	3.Omm	
EA723PA-10	NBR		
EA723PA-11	EPT		
EA723PA-12	バイトン		
EA723PA-21	NR	1.Omm	1000 × 1000mm
EA723PA-22	NBR		
EA723PA-23	EPT		
EA723PA-24	CR		
EA723PA-25	NR	1.5mm	
EA723PA-26	NBR		
EA723PA-27	EPT		
EA723PA-28	CR		
EA723PA-29	NR	3.0mm	
EA723PA-30	NBR		
EA723PA-31	EPT		
EA723PA-32	CR		

シート	特徴	用途
NR	機械的性質 耐摩耗性・ 弾力性に優れている	一般用パッキング・ガスケット材、 敷きゴム
NBR	耐油性に優れている	燃料用パッキング素材
CR	耐候性に優れている、耐油性が良好、 耐熱性がNR NBRより良好	屋外用敷きゴム、難燃性シート
EPT	耐候性・耐寒性・耐オゾン性・ 耐熱性に優れている	窓枠用シール材、掲示板
FR (バイトン)	耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・ 耐候性・耐オゾン性に優れている、 耐熱老化性はシリコーンゴムより優れている	特殊パッキング素材、 耐食性パッキング素材

■ 各種ゴムの一般特性順位

