

# EA539FA - 7 ~ - 365

(T型コネクター)

分岐接続用

コネクタ内面に接続信頼性を高めるために デンプルを施しています。

電線を傷つけない様、内・外面に面取り加工を施しています。

圧縮位置を刻印表示しております。



	各部の寸法 mm						圧縮回数	適用電線断面積 合計 (mm <sup>2</sup> )
	G	H2	H1	L	W	T		
FA - 7	3.6	5.2	7.6	10.0	5.2	1.17	2	3.5~7
FA - 11	5.0	7.3	10.3	12.0	6.2	1.6		7.5~11
FA - 16		7.8	11.5	13.0	7.6	2.0		11.5~16
FA - 20	5.1	8.6	12.8	13.0	9.7	2.9	1	14~20
FA - 26	6.5	10.2	14.7	16.0	10.9	3.2		21~26
FA - 44	8.5	13.4	19.0	20.0	14.4	4.0	1	27~44
FA - 60	9.7	15.4	21.0	22.0	15.1			45~60
FA - 76	10.8	17.3	24.4		17.6	5.0	2	61~76
FA - 98	12.4	20.0	27.5	25.0	19.2			77~98
FA - 122	13.5	22.1	29.8	26.0	21.2	5.5	2	99~122
FA - 154	17.0	25.7	34.0	28.0	24.4	6.0		123~154
FA - 190	17.4	26.9	37.0	35.0	25.4		7.0	155~190
FA - 240	19.0	30.2	40.0	40.0	28.5	3		191~240
FA - 288	22.3	33.2	44.5	45.0	31.1		241~288	
FA - 365	24.8	37.0	47.5	50.0	34.0		289~365	