

EA948E-1~-15

(ウレタン付ストッパーボルト)

- ・ワークの位置決め、ストッパー等の仕様に
- ・ウレタンパッドが接着してあります。
- ・衝撃をウレタンが吸収します。
- ・ロックナット付属
- ・材質

本体: SCM435、ニッケルメッキ
 パッド: ポリウレタン(硬度90HDA)
 ロックナット: SS400、ユニクロメッキ

	M	L	L ₁	H	D	t	h	B	C(約)	T	質量(g)
E-1	4	20	3	2.8	5	1.5	1.5	7	8.1	2.4	4
E-2	4	25	3	2.8	5	1.5	1.5	7	8.1	2.4	4
E-3	4	30	3	2.8	5	1.5	1.5	7	8.1	2.4	4
E-4	5	20	3	3.5	6	1.5	1.5	8	9.2	3.2	5
E-5	5	25	3	3.5	6	1.5	1.5	8	9.2	3.2	5
E-6	5	30	3	3.5	6	1.5	1.5	8	9.2	3.2	5
E-7	6	30	3	4	8	2	2	10	11.5	3.6	10
E-8	6	40	3	4	8	2	2	10	11.5	3.6	10
E-9	6	50	3	4	8	2	2	10	11.5	3.6	10
E-10	8	30	3	5.5	10	2	2	13	15	5	20
E-11	8	40	3	5.5	10	2	2	13	15	5	20
E-12	8	50	3	5.5	10	2	2	13	15	5	20
E-13	10	30	3	7	13	2	2	17	19.6	6	30
E-14	10	40	3	7	13	2	2	17	19.6	6	30
E-15	10	50	3	7	13	2	2	17	19.6	6	30

(単位mm)

