

ガスリークディテクター

EA702GC-21
EA702GC-22
EA702GC-25
EA702GC-26
EA702GC-27

仕様

- 対象ガス...可燃ガス及び可燃性溶剤の蒸気
GC-21:メタン、GC-22:都市ガス(13A)、GC-25:プロパン、
GC-26:アルゴン、GC-27:炭酸ガス
- 採取方式...自動吸引式
- 検知原理...気体熱伝道式
- 測定範囲...0～100vol%
- 指示精度...Hレンジ:フルスケールの±5%、
Lレンジ:フルスケールの±10%
- 警報設定値...50vol%
- 表示方式...液晶デジタル(バックライト付)
デジタル数値表示:0～100vol%
デジタルバー表示:オートレンジ切替
0～10vol%または0～30%(Lレンジ)
0～100vol%(Hレンジ)
- 警報方式...ガス警報時:ブザー、赤色ランプ点滅
故障警報時:ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
- 防爆構造...Exibd BT3(本質安全防爆+耐圧防爆)
- 使用温度範囲...0～40
- 電源...単3形アルカリ乾電池×4本
- 連続使用時間...アルカリ電池使用時:約20時間(メタン仕様の場合は約15時間)
(無警報時、20、バックライトOFF時)
- 外径寸法...82×36×162(H)mm
- 重量...約450g(電池除く)
- 標準付属品...レザーケース、単3形アルカリ乾電池×4本、ガス導入管(1m)、
ドレンフィルタ、フィルタエレメント、吸引パイプ、吸引パイプ用ゴム

特徴

- 分かりやすいアナログ感覚デジタル表示
ガス濃度が分かりやすいデジタル表示とガス濃度レベルが
分かりやすいアナログバー表示を採用

- 小型・計量
手に持ちやすいデザイン。450gと計量です。

- 省電力
アルカリ電池使用で約20時間(メタン使用の場合は約15時間です。)(無警報時)

- 大きくて明るい警報表示
赤色LEDで警報表示。いっそう見やすくなりました。

- 2種類の電源を使用可能
単3形アルカリ乾電池またはニッカド充電機(オプション)の2つの電源で使用できます。

- 流量異常検知機能
ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせいたします。

- オートレンジ切替機能
LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切り替わります。

- 本質安全防爆構造 (センサ部は耐圧防爆構造)

本体名称

