

EA706XA-1 デジタル振動計

- ・速度、加速度データを記録しソフトウェアでデータ解析(別売)
- ・大型LCD採用で見やすい表示
- ・オートホールド、RMS&ピーク値、最大・最小値を表示
- ・オートパワーオフ、電池消耗表示、磁気ベース付プローブ
- ・鉛フリーハンダ使用製品



- ・センサ…圧電型センサ
- ・測定周波数…10Hz～5KHz
(地震波や道路の振動など低周波の振動は測定不可)
- ・測定範囲…速度:200mm/S:0.5～199.9m/S * 振動周波数と変位測定は不可
加速度:200mm/S²:0.5～199.9m/S²
- ・校正点…速度:50mm/S(160Hz)、加速度:50m/S²(160Hz)
- ・精度…±(5%+2dgt)・(* @80Hz/160Hz、@23±5℃)
- ・ディスプレイ…LCD、4桁、約1回/秒
- ・インターフェイス…RS-232C出力端子付
- ・使用環境…0～50℃、0～80%RH
- ・電源…006P積層乾電池X1、消費電流:DC6mA、オートパワーオフ
- ・サイズ…72(W)X32(D)X180(H)mm (センサ部Φ 16X29mm)
- ・重量…本体:約230g、磁気プローブ:約38g
- ・標準付属品…006積層乾電池X1、磁気ベース付プローブ、ハードケース
取扱説明書・保証書
- ・別売品…EA706XA-1A(データ通信用ソフト+USB通信ケーブル)、
データロガー、RS232通信ケーブル