

EA707B-2 テスター



- **耐ショック** 落下、衝撃に強い高精度トートバンドメータ採用
(ドロッププルーフ)
- **ブザー** 導通テストに便利なブザー付
- **シンプル** スケール目盛りのシンプル化で見やすい目盛板
- **高精度** 高精度設計JISを上回る精度保証
- **回路保護** Ω、電流(DCA)レンジにAC100V, 200Vを入力しても
ヒューズがテスターを保護します。
- **携帯性** テストリードを差したままケースに収納できます。

■仕様

直流電圧	最大目盛値	0.3/3/12/30/300V
	許容差	最大目盛値の±2.5%
交流電圧	最大目盛値	30/120/300/600V
	許容差	最大目盛値の±2.5%
直流電圧	最大目盛値	60μA/3/30/300mA
	許容差	最大目盛値の±2.5%
交流電流	最大目盛値	—
抵抗	最大目盛値	2KΩ/20KΩ/2MΩ(中央目盛値20Ω)
	許容差	目盛長の±3%
低周波出力	最大目盛値	—
付属機能		導通テスト(約50Ω以下でブザー) 電池チェック(負荷20Ω良好判定1.2V)
電源		R6P(SUM-3)×1
寸法・重量		136H×92W×39Dmm・240g
標準付属品		テストリード棒 1組 0.5A/250Vヒューズ(消弧剤入り) 1本

*ヒューズの所在地

